## HOTSPLOTS

## Kurzanleitung WLAN-Verbindung mit PC oder Laptop herstellen

## **WLAN-Verbindung herstellen**

- Klicken Sie in der Taskleiste auf das Netzwerk-/WLAN-Symbol aus. Stellen Sie sicher, dass WLAN an Ihrem Gerät aktiviert ist.
- Wählen Sie das gewünschte Netzwerk an und wählen Sie "Verbinden". Üblicherweise beginnen die WLAN-Netzwerke mit dem Wort HOTSPLOTS. Der Hotspot-Betreiber kann aber auch einen Namen seiner Wahl (zum Beispiel den Hotelnamen) als SSID verwenden. Wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt, erscheint ein gelbes Ausrufezeichen und der Hinweis *Kein Internetzugriff*.

## Verbindung mit dem Internet

- Starten Sie Ihren Browser und rufen Sie eine Webseite auf (zum Beispiel http://www. example.com). Sie werden automatisch auf die HOTSPLOTS Login-Seite geleitet. Ab Windows 7 erhalten Sie einen anklickbaren Hinweis.
- Im Browser erscheint die HOTSPLOTS Login-Seite. Je nach Standort sind die folgenden Zugänge möglich:

#Direct Login: Bitte bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen. Danach sind Sie automatisch kostenfrei online. Je nach Standort kann eine Zeit- oder Datenvolumenbeschränkung eingerichtet sein. Dies wird entsprechend bei der Loginmaske angezeigt.

#User Login: Bitte registrieren Sie auf der Login-Seite des Hotspots oder unter my.hotsplots.de für einen kostenfreien Account. Sie können online Guthaben auf Ihren Account laden. Bitte folgen Sie den Anweisungen im HOTSPLOTS Kundenbereich.

#Ticket Login: Sie erhalten am Hotspot-Standort ein Ticket mit Login-Daten. Geben Sie den jeweiligen Nutzernamen und das Passwort in die Maske ein, um sich zu verbinden.

- Sie werden automatisch ausgeloggt, wenn Sie länger als 10 Minuten vom WLAN-Netzwerk getrennt sind (z. B. Gerät ausgeschaltet oder Funkbereich verlassen).
- Um sich manuell auszuloggen, rufen Sie bitte die Seite logout.hotsplots.de auf.
- Wenn keine Login-Seite erscheint:

Öffnen Sie die Eigenschaften der gewünschten WLAN-Verbindung. Wählen Sie den Punkt (TCP/IPv4), dann klicken Sie auf Eigenschaften. Aktivieren Sie die Optionen IP- und DNS-Serveradresse automatisch beziehen.

hotsplots GmbH Rotherstr. 22 10245 Berlin

Tel: +49 30 29 77 348-0 Fax: +49 30 29 77 348-99

support@hotsplots.de www.hotsplots.com



2	Eventuell sind weitere Anmeldeinformationen erforderlich. 🄌 💈 Klicken Sie hier, um den Browser zu öffner	ĸ
		ſ

Gratis WI AN	
Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen	
Pro Kalendertag und Nutzer stehen Ihnen 100 MB zur V	erfügung.
kostenios einloggen	
33	
Delegation ACR	
Impressum Datenschutz AGB	
impressum Datenschulz Aub	
	Deutsch 💌
	Deutsch 💌
	Deulsch 💌
	Deutsch 💌
HUTSPLUTS	Deulsch 💌
Passed Damendo Xab	Deutsch 💌
Passed Value Value	Deutsch 🛛 👻

IP-Einstel Netzwerk den Netz beziehen	ungen können automatisch zu diese Funktion unterstützt. W werkadministrator, um die geei	pewiesen enden Sie gneten IP	werde sich a -Einsti	en, wenn Indernfa ellungen	i das Ils an zu
⊚ IP-A	dresse automatisch beziehen				
- Folg	ende IP-Adresse verwenden:	1.1			
IP-Adr	bsse:				
Subnel	zmaske:				
Standa	indgateway:				
DNS	-Serveradresse automatisch be	ziehen			
O Folg	ende DNS-Serveradressen ver	wenden:			
Bevora	ugter DNS-Server:				
Altern	ativer DNS-Server:	1			
Ein	stellungen beim Beenden überp	rüfen			
				Erwe	itert