

# Datenblatt

## HOTSPLOTS Appliance M

Die HOTSPLOTS Appliance M ist ein fertig konfiguriertes, maßgeschneidertes Gateway inkl. Firmware, welches unter der Berücksichtigung der Kundenanforderungen stets weiterentwickelt wird.



### Technische Daten

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Prozessor            | Intel® Celeron J1900                                        |
| Speicher             | 4 GB DDR3L                                                  |
| Betriebssystem       | Linux-basiert                                               |
| Gehäuse              | 29 mm x 190 mm x 190 mm (H x B x T)<br>19" Rack 1U optional |
| Stromversorgung      | 65 W, externes Netzteil                                     |
| Anschlüsse           | 2x WAN, 1x LAN                                              |
| WAN Load-Balancing   | Ja                                                          |
| Datenrate            | bis zu 250 Mbit/s                                           |
| VLANs                | Ja, nach IEEE 802.1Q                                        |
| Multi-Hotspot        | Ja                                                          |
| Entertainment        | Ja (via SSD und USB)                                        |
| Garantie und Service | Bring-In-Service mit Vorabaustausch, 2 Jahre Garantie       |

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

## HINWEISE

### Bedienung:

**Einschalten:** Ein kurzer Druck auf den Ein/Ausschaltknopf auf der Vorderseite links schaltet die Appliance M ein. Das System benötigt ca. 1 Minute, um komplett hochzufahren.

**Ausschalten:** Die Appliance-M im laufenden Betrieb bitte nicht vom Stromnetz trennen. Um die Appliance M herunterzufahren, kurz auf den Ein-/Ausschaltknopf drücken. Die Appliance M fährt dann herunter und schaltet sich selbstständig aus.

### Eine Beispielkonfiguration der Schnittstellen ist wie folgt:

- **eth0:** 192.168.43.254, Hierüber werden die Clients versorgt. Die Appliance M vergibt über dieses Interface IP-Adressen im Netz 192.168.44.0/22, also von 192.168.44.2 bis 192.168.47.254. An diesem Anschluss sollten die Access Points (bzw. die Clients/Endnutzer) angeschlossen werden.
- **eth1:** 192.168.1.254: An diesem Interface erwartet die Appliance M ein Gateway (DSL-Router, etc.) mit der IP-Adresse 192.168.1.1 (Gateway/DNS).
- **eth2:** ungenutzt